

Skartovače DAHLE 506air



- Skartovač pro velké kanceláře
- Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®
- Nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
- Cílené použití perfektně sladěných komponent zajistí optimální funkci a řezný výkon
- Přehledný komfortní ovládací panel
- Elektronická funkce spuštění a zastavení
- Pohodlný automatický zpětný chod
- Komfortní funkce obousměrného chodu
- Automatické zastavení motoru
- Energeticky úsporný klidový režim
- Řezné válce z kvalitní a speciální plné oceli odolné proti kancelářským a sešivacím sponkám
- Silný motor
- Extrémně tichý provoz
- Kvalitní dřevěná skříň
- Široce se otevírající dvířka
- Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
- Samostatný hlavní vypínač
- Praktický IEC napájecí konektor
- Včetně 10 pevných sběrných pytlů
- Rozměry (v x š x h): 865 x 545 x 435 mm



CE Schválení



Skartovače pro velké kanceláře: Nabízí profesionální výkon pro celý tým.



Šířka vstupního otvoru 240 mm



Objem 60 litrů



Výkon 650 W



Řezání na částice



Komfortní vodící kolečka se zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení



GS atest Intertek



Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®



Skartovač DAHLE MHP Technology®



Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách



Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima



Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu



35 letá záruka na řezné válce



German Engineering by DAHLE

Číslo výrobku	Výkon v listech A4 80 g/m ³	Řez v mm	Stupně utajení	Aut. olejnička	Olej vč. v ml	CD / DVD	Karty	Kan-	Hlučnost v db(A) při chodu na	EAN
51322-13847	11.0-13.0	2.0 mm 15.0 mm	P-5/F-2/T-5/E-4	-	400	-	■	■	53	4009729063637

Skartovače DAHLE 506air



Drobne filtry cząstek stałych Dahle 20750



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Ekologický olej je kdykoli po ruce i u všech modelů cross-cut



Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jednoduchou výměnu sběrného pytle



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji