

Kobra 300.2 C2

Šíře vstupu:	310 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-5 T-5 E-4 F-2
Stupeň utajení DIN 32757:	4
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	T (tajné)
Šíře řezu:	1,9 x 15 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	16-18 A4/70g; 14-15 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, filmy
Rychlost skartace:	0,07 m/sec.
Hlučnost:	61 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	900 W
Objem odpadního nádoby:	135 l
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 1000 mm
Hmotnost:	45 kg
EAN kód:	8026064999304



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Skartovačky řady 300.2 byly vyvinuty tak, aby dosahovaly výjimečně velké kapacity skartace. Vstupní otvor šíře 310 mm umožňuje pohodlnou a rychlou skartaci různých formátů kancelářských papírů. Robustní a spolehlivé provedení pohonné jednotky s kovovými převody zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení. Řezné nože z uhlíkové oceli, odolné vůči kancelářským a sešivacím sponkám. Vybaven výkonným motorem schopným nepřetržité práce bez nutnosti doby ochlazení. Motor je chráněn tepelnou pojistkou proti přehřátí. Systém automatického zastavení stroje při naplnění odpadního pytle nebo otevřených dvířek. Snadná výměna odpadních pytlů pomocí výsuvné konstrukce.

Super Potential Power Unit – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli

Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Start & Stop – chod a zastavení se automaticky aktivuje pomocí senzorického čidla

Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

